

Trägolv är inga konstigheter. De är naturliga, levande, lätta att förändra och kan fås i de flesta utföranden. Mjukt eller hårt, lackat, laserat, mörkt, ljusst... för att inte tala om alla spännande infärgningar du enkelt kan göra med Osmos dekorvaxer. Det är bara din fantasi och skaparlust som sätter gränser. Hur vill du att ditt golv ska bli?



3112  
Vit täckande dekorvax



3115  
Ljusgrå täckande dekorvax



3116  
Lera täckande dekorvax



3137  
Körsbär transparent dekorvax



3138  
Mahogny transparent dekorvax



3143  
Cognac transparent dekorvax



3165  
Brun täckande dekorvax



3168  
Antik Ek transparent dekorvax



5290  
Becksvalt täckande dekorvax



3111  
Vit transparent dekorvax

Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter för såväl företag som privatpersoner. Våra högkvalitativa linoleum, vinyl och parkettgolv förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.

Forbo Flooring AB  
Box 172, 401 22 Göteborg  
Tel 031-89 20 00  
Fax 031-28 44 47  
Kundservice tel 031-89 20 90  
Kundservice fax 031-68 36 02  
e-mail: info.sweden@forbo.com  
www.forbo.se

creating better environments

**forbo**  
FLOORING SYSTEMS

# Naturen skapar. Du förädlar.

EN GUIDE OM HUR DU FÖRVANDLAR DIN PARKETT MED PRODUKTER FRÅN OSMO

**forbo**  
FLOORING SYSTEMS

# Färga med Osmo Dekorvax

Med Forshagas Obehandlad Parkett och Osmos Dekorvax kan du på ett enkelt sätt skapa ett exklusivt trägolv med personlig prägel. Med dekorvax kan ditt golv bli mörkt exotiskt, trendigt grått eller härligt färgsprakande. Du kan välja bland en mängd kulörer som kan blandas inbördes för att få just den nyans du önskar.

Forshagas Obehandlad Parkett är preparerad och slipad för den ytbehandling du väljer, vilket gör att resultatet blir optimalt och golvet mer tåligt mot slitage.



# Ytbehandla med Osmo Hårdvaxolja

Osmo Hårdvaxolja har en fantastisk förmåga att tränga ner och försegla golvet ytliga porer. Vax och olja i kombination förstärker träfibren och ökar hårdheten i ytan vilket ökar motståndskraften mot mekaniskt slitage, samtidigt som träets naturliga utseende och träkänsla behålls. Hårdvaxoljan har också en suverän motståndskraft mot svåra fläckar som t ex vin och kaffe som annars lätt kan förstöra ett fint parkettgolv.

Osmo Hårdvaxoljegrund är en behandling som gör att gulningen i europeiska träslag inte framträder så tydligt. Därmed behålls utseendet av ett nylagt trägolv år efter år.



## SÅ HÄR GÖR DU:



**2.** Börja med att lägga Forshaga Obehandlad Parkett enligt läggningsanvisningen. Tänk på att den obehandlade parketten ska skyddas omsorgsfullt ända tills ytan har blivit behandlad. Fukt och smuts från t ex skor kan ge märken i parketten som syns ännu tydligare då golvet behandlas. Undvik detta genom att täcka parketten med skyddspapp (pappen får ej tejpas mot golvet). Om du trots allt får märken kan ytan slipas med 150-korns sandpapper i träets fiberriktning. Använd aldrig vatten eller rengöringsmedel.



**4.** Städa bort allt löst spån och smuts genom att dammsuga. Fuktiga- eller blöta städmetoder får inte användas.

**3. Infärgning**  
Rör om Osmo Dekorvax noga. Häll dekorvaxet i ett målartråg. Doppa ner penseln cirka 1 cm i dekorvaxen.


**4.** Punkta ut dekorvaxet med Osmo golvpensel på plankraden med cirka 50 cm avstånd och arbeta in direkt i träets fiberriktning. Arbeta enligt metoden: rad för rad, vägg till vägg.



**5.** Avlägsna efterhand eventuellt över-skott och penseldrag med en Osmo Easy Pad. 1 liter ska räcka till 20 m<sup>2</sup>. Framförallt på täckande dekorvaxer kan du påverka utseendet med Easy Pad (se bild).



Täckande



Yta avtorkad med Easy Pad

## SÅ HÄR GÖR DU:



När du har färgat din nya parkett med dekorvax skall du ytbehandla golvet med Osmo Hårdvaxolja.

### 1. Första behandlingen


Börja med att röra om Osmo Hårdvaxolja noga. Lagg sedan på oljan med penseln längs kanter och hörn på den plankrad som du börjar med. Tänk på att hårdvaxoljan skall läggas på mycket tunt för bästa resultat.

**2.** Häll upp i ett målartråg och doppa penseln i cirka 1 cm hårdvaxolja.



**3.** Punkta ut hårdvaxoljan på plankraden med cirka 50 cm avstånd och arbeta in direkt i träets fiberriktning. Arbeta enligt metoden: rad för rad, vägg till vägg. Applicera tunt, hårdvaxoljan är dryg. Oljan ska appliceras så att 1 liter räcker till 12 m<sup>2</sup> färdig yta (2 appliceringar). På infärgad parkett räcker den än längre.

**4.** Efterstryk varje parkettbräda mjukt med en Osmo golvpensel som slutfinish i träet längsriktning på hela den utlagda ytan. Låt oljan torka i 8-12 timmar. Rapid 4-6 timmar.



**5.** Om ytan känns lite sträv efter första behandlingen kan man putsa ytan lätt med ett fint sandpapper: Korn 400-500. Avlägsna sedan damm med torra städmetoder innan nästa behandling.

### 6. Andra behandlingen

Upprepa sedan behandlingen 1-4 en andra gång. Tänk på att applicera hårdvaxoljan i ett mycket tunt lager. Rätt mängd olja ger bästa skötselens egenskaper. Låt oljan torka i 8-12 timmar.

# Skötsel och underhåll

## Skötsel av golv behandlade med Osmo Hårdvaxolja

Vid daglig städning dammsugs eller torkmoppas golvet. När golvet behöver våttorkas används Osmo 8016 Rengöringsmedel. Tillsätt 1-2 korkar rengöringsmedel per 5 liter vatten och moppa golvet med en väl urvriden microfibermopp. För fläckborttagning rekommenderas en sprayflaska med Osmo rengöringsmedel blandat med vatten i förhållande 1:1.

## Periodiskt underhåll

Genom att lägga på Osmo Underhållsvax får du en uppfräschning av ytan och en ny fräschör på slitna partier eller gångstråk. Detta gör du enkelt genom att spraya ut underhållsvaxet på ytan och moppa ut detta med en microfibermopp i längdriktningen.

## ALLMÄN INFORMATION ATT LÄSA IGENOM INNAN DU BÖRJAR

### Osmo Hårdevaxolja 3-serien, Dekorvaxer, Hårdvaxoljegrund:

- Samtliga dekorvaxer går att mixas och blandas sinsemellan. Önskas en ljusare ton kan du späda ut med Osmo Dekorvax Klar 3101. Hårdvaxoljan kan med fördel användas som ytbehandling på Forshaga obehandlad parkett utan föregående infärgning.
- Osmo Hårdvaxoljegrund, vit 3040 är en färdig produkt och ska inte spädas eller mixas med andra produkter.
- Behandla med hårdvaxoljegrund enligt hårdvaxolja men med skillnaden att första strykningen sker med grund och andra med klar hårdvaxolja.
- Dekorvax kan blandas direkt i Osmo Hårdvaxolja 3232/3032/3262/3062, max 10 % dekorvax. Rekommendation: Applicera först den mixade blandningen och slutbehandla därefter med ett lager utspädd hårdvaxolja.
- Golv och slitytor ska endast appliceras en gång med dekorvax och slutbehandlas med Osmo Hårdvaxolja.
- Arbeta aldrig i direkt solljus och stäng av eventuell golvvärme.
- Osmo Hårdvaxolja har en torktid på 8–12 timmar. Rapid torkar på 4–6 timmar. Angivna torktider beror på temperatur, luftfuktighet och ventilation. Golv och rumstemperatur bör vara 20° C.
- Eventuella misstag kan åtgärdas inom ca 30 minuter (Rapid 5 minuter).
- Över natten kan penseln förvaras i en plastpåse så den inte torkar.
- Färga aldrig in exotiska träslag med dekorvax. Dock kan Osmo Hårdvaxolja användas.
- När du ska applicera Osmo Hårdvaxolja på exotiska träslag, ska ytan först behandlas 1 gång med Osmo Klarvax Extra Tunn. Exotiska träslag är feta, hartsrika och hårda vilket innebär en mindre åtgång av Osmo produkter.
- En nybehandlad yta ska vara torr i minst 48 timmar innan man kan täcka den med papp eller annat skyddsmaterial.
- Lagg inte ut mattor och undvik fuktstädning de första 14 dagarna.
- Ytan går att renoveras/repas partiellt/punktvis se skötselinstruktion i butiken eller [www.forbo.se](http://www.forbo.se)
- Vid rengöring av redskap och verktyg använder man Osmo Penselrengöring.
- Tänk på att trasor och annat som används är lättantändligt och ska behandlas som brandfarligt avfall och läggas i vatten eller brännas.